

Le Flocon laine en flocons

Description du produit ou système

Laine de roche en flocons à épandre.

Application principale

Le Flocon est utilisé pour l'isolation des combles perdus par épandage manuel au râteau.

Avantages - Le plus produit

Idéal en rénovation de planchers.

Autre(s) application(s) possible(s)

Le Flocon peut aussi être utilisé pour :
- l'isolation des planchers de doublage sur lambourdes par épandage manuel au râteau.



Dimensions et conditionnement

Conditionnement	Nbre sac(s) / palette	Nbre kg / palette
Sac plastique de 25kg	15	375

Caractéristiques techniques du produit

Masse volumique nominale (kg/m³)	59
Réaction au feu (Euroclasse)	A1 incombustible

Performances thermiques

Ep. (mm)	Résistance thermique (m².K/W)	U isolant (1/R)	Pouvoir couvrant (Kg/m²)	Nbre de m² couvert par 1 sac	Nbre de sacs pour 100 m²
80	2	0,5	4,8	5,2	20
100	2,7	0,37	6	4,2	24
110	3	0,33	6,6	3,8	27
130	3,5	0,29	7,8	3,2	32
150	4	0,25	9	2,8	36
170	4,5	0,22	10,2	2,5	41
190	5	0,2	11,4	2,2	46
200	5,5	0,18	12	2,1	48
220	6	0,17	13,2	1,9	53

Important

Document non contractuel fourni à titre indicatif. Les schémas et informations sont susceptibles d'être modifiés par Rockwool, à tout moment et sans préavis.
Vous pouvez télécharger ou demander une version papier de toutes nos documentations en cliquant sur l'onglet Documentations & Outils de la barre de navigation du site www.rockwool.fr
Pour ce qui concerne cette fiche - en format pdf, les liens sont actifs.



Type(s) d'application

- [Isolation des combles perdus par épandage manuel](#)
- [Isolation au-dessus des planchers bois](#)

Mise(s) en oeuvre

- [M.en oeuvre Le Flocon - combles perdus](#)
- [M.en oeuvre Le Flocon - au-dessus des planchers bois](#)

Réglement. & Certifications

- [Certification EUCB](#)
- [RT Existant - Réglem.thermique bâtiments existants](#)

Documentations & Diplômes

Fiche produit Le Flocon	Réaction au Feu Le Flocon
---	---

